

For Earth, For Life
Kubota

L1

KUBOTA
L1-СЕРИЯ

L1-452 – L1-522 – L1-552



#Характеристика

Перфектно съотношение: цена-ефективност

Ако търсите компактен трактор, който е здрав, изключително издръжлив, лесен за експлоатация и поддръжка - и освен това на достъпна цена - тогава новите компактни трактори Kubota L1 са идеалният Ви избор. Тези машини не само предлагат ненадминато съотношение цена-производителност, но благодарение на най-новата технология на двигателя "Stage V" те са и природосъобразни.

Мощна хидравлика

Новата серия L1 от Kubota е тежка категория в компактна опаковка. Задният навес има впечатляваща товароподемност от 1750 кг, което ви позволява да прикачите и най-тежките инвентари.

Изключителен комфорт

Компактните трактори от серия L1 са оборудвани с регулируем по височина волан и удобна седалка на оператора. Това гарантира максимален комфорт, дори по време на дълги работни дни.

Лесна поддръжка

Монолитният капак на двигателя може да бъде напълно отворен. Това ви дава лесен достъп до двигателя, както и до всички компоненти, които изискват честа поддръжка, като въздушния филтър, радиатора и т.н.

Вашият избор на защита

Изберете от практична защита или комфорт през цялата година. Компактните трактори от серия L1 се предлагат със сгъваема система за защита при преобръщане (ROPS) отзад.

Челен товарач

Челните товарачи Kubota LA 805 (L1-452) и LA 1055 (L1-522 и L1-552) се предлагат, като опция за всички модели от новата гама L1, което значително разширява обхвата на приложение за тези компактни трактори.

Изключително маневрен

Предният мост с конусни предавки и вграденото сервоуправление гарантират отлична маневреност и високо ниво на комфорт при управление.

Модел	Двигател	Мощ. (ECE R120) к.с.	Трансмисия	Модификация
L1-452	V2403-CR-E5	44.9	HST 3 диапазона	Заден ROPS
L1-522	V2403-CR-TE5	50.8	8F / 8R синхронизирана	Заден ROPS
L1-552	V2403-CR-TE5	54.5	HST 3 диапазона	Заден ROPS



Тонове мощност

Тези машини се задвижват от 4-цилиндрови дизелови двигатели Kubota с работен обем 2434 cm³ и мощност от 45, 51 или 55 к.с. Благодарение на системата за впръскване на Common Rail, рецикулацията на отработените газове и филтъра за твърди частици, двигателите отговарят на най-новите европейски регламенти за емисиите от етап V. Технологията Common Rail осигурява перфектен контрол на впръскването на гориво. Това води до подобрена производителност на двигателя и намален разход на гориво.



Перфектна трансмисия в два варианта

Компактните трактори на Kubota се предлагат с избор от тристепенна хидростатична трансмисия HST или синхронизирана ръчна скоростна кутия с 8 предни и 8 задни предавки. И двете системи отлично олицетворяват „Произведено от Kubota“, на което можете да разчитате.



Перфектно хидравлично представяне

Мощната хидравлика прави компактните трактори от серия L1 изключително универсални. Задният навес има товароподемност от 1750 кг, докато хидравличната помпа достига максимален дебит от 37 л / мин. Тракторите са стандартно оборудвани с един управляващ клапан, но можете да поръчате до три.



Впечатляващ комфорт

Ще се насладите на щедро пространство и комфорт, предлагани от новата серия L1 на Kubota. Голямата операторска платформа с плосък под е изключително лесна за достъп. Всички лостове и индикатори са ергономично разположени за удобство при използване.



Полезни функции

Машините са оборудвани със стандартни функции като памет за скоростта на двигателя, темпомат (моделите HST) или защитена с код алармена инсталация.

#Технически данни

Модел		L1-452 HDW	L1-552 HDW	L1-522 DW
		Заден ROPS	Заден ROPS	Заден ROPS
Двигател				
Модел		V2403-CR-E5-GE3	V2403-CR-TE5-GE3	V2403-CR-TE5-GE1
Тип		Direct injection, water-cooled 4 cycle diesel, common rail system		
Брой цилиндри		4		
Мощност ECE R120	kW (PS)	33.0 (44.9)	40.1 (54.5)	37.4 (50.8)
Обем	cc	2.434		
Въртящ момент(макс.)	Nm (при 1.600 rpm)	148.9	185.3	166.7
Обороти	rpm	2,600		
Вместимост горивен резервоар	l	50		
Задвижване				
Трансмисия		HST 3 диапазона		8 Пр./8 Зад. синхронизирана
Стандартни размери гуми	Предни	8-16	9,5-16	9,5-16
	Задни	13,6-24	13,6-28	13,6-28
Съединител		-		Сух едно-дисков
Управление		Хидравлично подпомогнато		
Спирачна система		Доскове мокър тип		
Минимален радиус на завой	m	2.7	3.2	3.2
ВОМ				
Заден ВОМ		SAE 1-3/8, 6 splines		
ВОМ/двигател обороти	rpm	540/2,480		540/2,550
Хидравлична система				
Капацитет помпа	l/min	35.6		35.6
3-точков навес		SAE category 1		
Контрол на хидр. с-ма		Позиционен контрол		
Товаропдемност в точката на присъединяване	kg	1,750		
609.6 mm преди точката на присъединяване	kg	1,250	1,350	1,350
Налягане на системата	MPa (kgf/cm ²)	18.6 (190)		
Размери				
Дължина (без навесна с-ма)	mm	3,170	3,245	3,245
Ширина (минимален коловоз)	mm	1,555	1,470	1,470
Височина (с ROPS)	mm	2,250	2,550	2,550
Колея	mm	1,895	1,915	1,915
Клиренс	mm	360	400	400
Коловоз	преден	mm	1,145	1,135
		mm	1,140	1,125
	заден	mm	1,210	1,225
		mm	1,310	1,325
Тегло	kg	1,680	1,825	1,820

Компанията си запазва правото да променя горните спецификации без предизвестие.

Kubota БЪЛГАРИЯ (КББГ ООД)

СОФИЯ БУЛ. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ № 247

www.kubota-bg.com

Полагат се всички усилия, за да се гарантира, че съдържанието на тази публикация е точно и актуално по време на публикуването. Всички права запазени. Някоя част от тази публикация не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма без предварително разрешение от Kubota. Kubota си запазва правото като производител да изменя и актуализира всяка спецификация или информация за изпълнението без предизвестие, ако е необходимо.

v_1/2021

