

For Earth, For Life
Kubota

L1

KUBOTA
L1-СЕРИЯ

L1-452 – L1-522 – L1-552



#Характеристика

Перфектно съотношение: цена-ефективност

Ако търсите компактен трактор, който е здрав, изключително издръжлив, лесен за експлоатация и поддръжка - и освен това на достъпна цена - тогава новите компактни трактори Kubota L1 са идеалният Ви избор. Тези машини не само предлагат ненадминато съотношение цена-производителност, но благодарение на най-новата технология на двигателя "Stage V" те са и природосъобразни.

Мощна хидравлика

Новата серия L1 от Kubota е тежка категория в компактна опаковка. Задният навес има впечатляваща товароподемност от 1750 кг, което ви позволява да прикачите и най-тежките инвентари.

Вашият избор на защита

Изберете от практична защита или комфорт през цялата година. Компактните трактори от серия L1 се предлагат със съгваема система за защита при преобръщане (ROPS) отзад.

Челен товарач

Челните товарачи Kubota LA 805 (L1-452) и LA 1055 (L1-522 и L1-552) се предлагат, като опция за всички модели от новата гама L1, което значително разширява обхвата на приложение за тези компактни трактори.

Изключителен комфорт

Компактните трактори от серия L1 са оборудвани с регулируем по височина волан и удобна седалка на оператора. Това гарантира максимален комфорт, дори по време на дълги работни дни.

Лесна поддръжка

Монолитният капак на двигателя може да бъде напълно отворен. Това ви дава лесен достъп до двигателя, както и до всички компоненти, които изискват честа поддръжка, като въздушния филтър, радиатора и т.н.

Изключително маневрен

Предният мост с конусни предавки и вграденото сервоуправление гарантират отлична маневреност и високо ниво на комфорт при управление.

| Модел | Двигател | Мощ. (ECE R120) к.с. | Трансмисия | Модификация |
|--------|--------------|----------------------|------------------------|-------------|
| L1-452 | V2403-CR-E5 | 44.9 | 8F / 8R | Заден ROPS |
| L1-522 | V2403-CR-TE5 | 50.8 | 8F / 8R синхронизирана | Заден ROPS |
| L1-552 | V2403-CR-TE5 | 54.5 | HST 3 диапазона | Заден ROPS |



Тонове мощност

Тези машини се задвижват от 4-цилиндрови дизелови двигатели Kubota с работен обем 2434 cm³ и мощност от 45, 51 или 55 к.с. Благодарение на системата за впръскване на Common Rail, рецикулацията на отработените газове и филтъра за твърди частици, двигателите отговарят на най-новите европейски регламенти за емисиите от етап V. Технологията Common Rail осигурява перфектен контрол на впръскването на гориво. Това води до подобрена производителност на двигателя и намален разход на гориво.



Перфектна трансмисия в два варианта

Компактните трактори на Kubota се предлагат с избор от тристепенна хидростатична трансмисия HST или синхронизирана ръчна скоростна кутия с 8 предни и 8 задни предавки. И двете системи отлично олицетворяват „Произведено от Kubota“, на което можете да разчитате.



Перфектно хидравлично представяне

Мощната хидравлика прави компактните трактори от серия L1 изключително универсални. Задният навес има товароподемност от 1750 кг, докато хидравличната помпа достига максимален дебит от 37 л / мин. Тракторите са стандартно оборудвани с един управляващ клапан, но можете да поръчате до три.



Впечатляващ комфорт

Ще се насладите на щедро пространство и комфорт, предлагани от новата серия L1 на Kubota. Голямата операторска платформа с плосък под е изключително лесна за достъп. Всички лостове и индикатори са ергономично разположени за удобство при използване.



Полезни функции

Машините са оборудвани със стандартни функции като памет за скоростта на двигателя, темпомат (моделите HST) или защитена с код алармена инсталация.

#Технически данни

| Модел | | L1-452 | L1-552 HDW | L1-522 DW |
|--|----------------------------|---|------------------|-----------------------------|
| | | Заден ROPS | Заден ROPS | Заден ROPS |
| Двигател | | | | |
| Модел | | V2403-CR-E5-GE3 | V2403-CR-TE5-GE3 | V2403-CR-TE5-GE1 |
| Тип | | Direct injection, water-cooled 4 cycle diesel, common rail system | | |
| Брой цилиндри | | 4 | | |
| Мощност ECE R120 | kW (PS) | 33.0 (44.9) | 40.1 (54.5) | 37.4 (50.8) |
| Обем | cc | 2.434 | | |
| Въртящ момент(макс.) | Nm (при 1.600 rpm) | 148.9 | 185.3 | 166.7 |
| Обороти | rpm | 2,600 | | |
| Вместимост горивен резервоар | l | 50 | | |
| Задвижване | | | | |
| Трансмисия | | 8 Пр./8 Зад. синхронизирана | HST 3 диапазона | 8 Пр./8 Зад. синхронизирана |
| Стандартни размери гуми | Предни | 8-16 | 9,5-16 | 9,5-16 |
| | Задни | 13,6-24 | 13,6-28 | 13,6-28 |
| Съединител | | - | - | Сух едно-дисков |
| Управление | | Хидравлично подпомогнато | | |
| Спирачна система | | Дискове мокър тип | | |
| Минимален радиус на завой | m | 2.7 | 3.2 | 3.2 |
| ВОМ | | | | |
| Заден ВОМ | | SAE 1-3/8, 6 splines | | |
| ВОМ/двигател обороти | rpm | 540/2,480 | | 540/2,550 |
| Хидравлична система | | | | |
| Капацитет помпа | l/min | 37 | | 35.6 |
| 3-точков навес | | SAE category 1 | | |
| Контрол на хидр. с-ма | | Позиционен контрол | | |
| Товаропдемност в точката на присъединяване | kg | 1,750 | | |
| 609.6 mm преди точката на присъединяване | kg | 1,250 | 1,350 | 1,350 |
| Налягане на системата | MPa (kgf/cm ²) | 18.6 (190) | | |
| Размери | | | | |
| Дължина (без навесна с-ма) | mm | 3,170 | 3,245 | 3,245 |
| Ширина (минимален коловоз) | mm | 1,555 | 1,470 | 1,470 |
| Височина (с ROPS) | mm | 2,250 | 2,550 | 2,550 |
| Колея | mm | 1,895 | 1,915 | 1,915 |
| Клиренс | mm | 360 | 400 | 400 |
| Коловоз | преден | mm | 1,145 | 1,135 |
| | | mm | 1,140 | 1,125 |
| | заден | mm | 1,210 | 1,225 |
| | | mm | 1,310 | 1,325 |
| Тегло | kg | 1,700 | 1,825 | 1,820 |

Компанията си запазва правото да променя горните спецификации без предизвестие.

Kubota БЪЛГАРИЯ (КББГ ООД)

СОФИЯ БУЛ. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ № 247

www.kubota-bg.com

Полагат се всички усилия, за да се гарантира, че съдържанието на тази публикация е точно и актуално по време на публикуването. Всички права запазени. Някоя част от тази публикация не може да бъде възпроизведена под каквато и да е форма без предварително разрешение от Kubota. Kubota си запазва правото като производител да изменя и актуализира всяка спецификация или информация за изпълнението без предизвестие, ако е необходимо.

v_1/2021

