

For Earth, For Life
Kubota

L2

KUBOTA
L2-СЕРИЯ

L2-452 – L2-522 – L2-622



Идеалният компактен трактор за професионалисти

Новата серия L2 от Kubota съчетава превъзходни характеристики с високо ниво на комфорт и ефективност. Това прави тези компактни трактори идеалните машини за взискателни професионалисти. Каквито и задачи да имате, серията L2 предлага идеалното решение за вашите специфични изисквания. Можете да изберете между три различни мощности на двигателя, версии с кабина или ROPS, механична или хидростатична трансмисия и много други.



Добавена стойност
Новата серия L2 е оборудвана стандартно с памет за скоростта на двигателя, както и с круиз контрол (моделите HST) и защитена с код алармена система. За вас това означава не само по-голям комфорт, но и повече ефективност и безопасност.

Всичко в ползрението
Монтираните на кабината LED - работни светлини, ефективно осветяват работната ви зона - превръщайки нощта в работен ден.

Лесна поддръжка
Серията L2 на Kubota има монолитен капак на двигателя, който може да бъде напълно отворен за лесен достъп до отделението на двигателя. Това ви дава лесен достъп до всички важни сервизни точки, като въздушния филтър, радиатора и т.н.

Външен контрол на задния навес
Голям плюс по отношение на удобството при работа. Ако ви се налага често да закачате и демонтирате инвентар, ще оцените външния механичен контрол на задния навес при моделите с кабина.

Настройте ВОМ-а за задачата
На разположение са две скорости на вала, които се грижат за широк спектър от задачи: 540 об./мин. и 540E икономична скорост за още по-икономично използване на машините.

Изключително представяне
Новите машини от серия L2 разполагат с мощна хидравлична помпа с максимален дебит на маслото от 37 л / мин и два контролни клапана като стандарт. Заедно с товароподемност от 1750 кг отзад, това дава на машината много мускули.

Плавно и гладко управление
Предният мост с конусни предавки и интегрираното серво-управлението гарантират отлична маневреност, както и управление без усилие .

Модел	Двигател	Мощност(ECE R120)к.с	Трансмисия	Версия
L2-452	V2403-CR-E5	44.9	F16-R16 синхрон. / HST 3 диапазона с Hi-Lo	Заден ROPS / Кабина
L2-522	V2403-CR-TE5	50.8	F16-R16 синхронизирана	Кабина
L2-622	V2403-CR-TE5	61.3	HST 3 диапазона с Hi-Lo	Кабина



Чисто представяне

Дизеловите двигатели Kubota с 4 цилиндъра се предлагат с мощност между 45 к.с. и 61 к.с. Те са оборудвани със система за впръскване на горивото Common-Rail, рециркулация на отработените газове и филтър за твърди частици, за да отговорят на строгия стандарт на ЕС за емисиите от етап V. Нещо повече, DPF се почиства на всеки 6000 часа - най-дългият интервал за почистване в този клас трактори.



Плавно предавки по всяко време

С новите трактори от серия L2 можете да изберете между две доказани трансмисийни системи Kubota: тристепенна HST трансмисия или синхронизирана 16/16 ръчна скоростна кутия. И двете впечатляват със своята лекота на работа и високо качество.



Наистина удобна кабина

При избор на модел с кабина, можете да се насладите на редица първокласни функции. Те включват автоматичен климатик, новия голям сенник и две USB гнезда за зареждане. Изобилие от пространство, ергономично разположени контролни прибори и отлична видимост са стандартни.



Моделите с ROPS или кабина (само за L2-452)

Неограничена видимост и безпрепятствено монтиране и демонтиране или комфортни условия на работа, независимо от времето. С новата серия L2 имате избор между кабина или сгъваема система за защита при преобръщане (ROPS).



Универсален челен товарач

Ако искате да се възползвате още повече от тази машина, опционалните челни товарачи на Kubota са точно това, от което се нуждаете. Челните товарачи имат максимална товароподемност до 1400 кг и се предлагат за моделите L2-452 (LA 805) и L2-522 и L2-622 (LA 1055).

#Технически данни

Модел	L2-452	L2-622	L2-452	L2-522	L2-452		
	Кабина				Заден ROPS		
Двигател							
Модел	V2403-CR-E5-GE4	V2403-CR-TE5-GE5	V2403-CR-E5-GE2	V2403-CR-TE5-GE2	V2403-CR-E5-GE1		
Тип	Директно впръскване, водно охлаждане, 4 тактов дизел, система Common Rail						
Брой цилиндри	4				4		
Мощност ECE R120	kW (PS)	33.0 (44.9)	45.1 (61.3)	33.0 (44.9)	37.4 (50.8)	33.0 (44.9)	
Обем	cc	2,434			2,434		
Въртящ момент максимален	Nm (при 1.600rpm)	148.9	198.5	143.4	166.7	143.4	
Номинални обороти	rpm	2,600		2,700	2,600	2,700	
Вместимост горивен резервоар	l	51			50		
Задвижване							
Трансмисия	HST 3 диапазона с Hi-Lo (3 x 2)		16 напред и 16 назад напълно синхронизирани				
Стандартни размери гуми	предни	8-16	9.5-16	8-16	9.5-16	8-16	
	задни	13.6-24	13.6-28	13.6-24	13.6-28	13.6-24	
Съединител	-		Сух тип едноетапен				
Управление	Хидравлично сервоуправление						
Спирачна система	Мокри дискове						
Минимален радиус на завой	m	2.7	3.2	2.7	3.2	2.7	
ВОМ							
Заден ВОМ	SAE 1-3/8, 6 шлица						
ВОМ/двигател скорост	rpm	540/2,480	540/2,400	540/2,550 – 750/2,550			
Хидравлична система							
Помпа дебит	l/min	35.6		37.0	35.6	37.0	
3-точков навес	SAE CAT1						
Управление хидравлична система	Позиционен контрол						
Товароподемност в точката на присъединяване	kg	1,750			1,750	1,750	
609.6 mm преди точката на присъединяване	kg	1,250	1,350	1,250	1,350	1,250	
Налягане на системата	MPa (kgf/cm ²)	18.6 (190)			18.6 (190)		
Размери							
Дължина (без навес)	mm	3,170	3,245	3,170	3,245	3,170	
Ширина (минимален коловоз)	mm	1,560	1,560	1,560	1,560	1,555	
Височина (с ROPS)	mm	2,330	2,375	2,330	2,375	2,250	
Колея	mm	1,895	1,915	1,895	1,915	1,895	
Клиренс	mm	360	400	360	400	390	
Коловоз	преден	mm	1,145	1,135	1,145	1,135	1,145
			1,240	1,225	1,240	1,225	1,140
	заден	mm	1,310	1,325	1,310	1,325	1,210
			1,410	1,410	1,410	1,310	1,310
Тегло	kg	1,895	2,080	1,860	2,045	1,700	

Компанията си запазва правото да променя горните спецификации без предизвестие.

Kubota БЪЛГАРИЯ (КББГ ООД)

СОФИЯ БУЛ. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ №247

www.kubota-bg.com

Подават се всички усилия, за да се гарантира, че съдържанието на тази публикация е точно и актуално по време на публикуването. Всички права запазени. Някоя част от тази публикация не може да бъде възпроизведена под каквато и да е форма без предварително разрешение от Kubota. Kubota си запазва правото, като производител да изменя и актуализира всяка спецификация или информация за изпълнението без предизвестие, ако е необходимо.

v_1/2021

