

For Earth, For Life
Kubota

L1

KUBOTA
L1-СЕРИЯ

L1-382



Отлично представяне на достъпна цена

Тракторът L1-382 от Kubota може да се похвали с ненадминато съотношение цена-качество. Тези здрави, издръжливи машини са не само лесни за експлоатация и поддръжка - те също изпълняват всяка ежедневна задача с лекота за вашето пълно удовлетворение.

Оптимизирано работно място

Новият дизайн на платформата осигурява впечатляващи нива на комфорт и ергономичност. Всички контролни уреди са оптимално разположени и са лесно достъпни за вас.

Ефективно управление на съединителя

Двустепенният съединител на ръчната скоростна кутия ви позволява да управлявате ВОМ и да включвате главния съединител едновременно. Това е особено полезно, когато трябва да смените предавките, докато работите, без да спирате ВОМ.

Лесна поддръжка

Капакът на двигателя на L1-382 е проектиран да се отваря широко. Това ви дава лесен достъп до двигателя и всички елементи, които изискват ежедневна поддръжка, като въздушен филтър, решетка на радиатора и т.н.

Гарантирано дълго работно време

Щедро оразмереният резервоар за гориво съдържа впечатляващите 42 литра. Когато е пълен, той осигурява достатъчно гориво за цял ден работа.

Лесно управление

Вграденото серво-управление на L1-382 реагира много плавно, в резултат на което често могат да се извършват маневри, дори при работа с монтиран челен товарач или с тежки предно монтирани инвентари.

Съвместим челен товарач

Челният товарач LA525 е оптимално съобразен с машината. С опционалната система за бърза смяна можете да прикачвате и отделяте такива инструменти, като кофи, вилици за палети, кофи за грайфери и др. за нула време.



Модел	Двигател	Мощност (ECE R120) кс	Трансмисия	Структура
L1-382 HDW	D1803-CR-E5	37,8	HST 3 диапазона	Задна ROPS
L1-382 DW	D1803-CR-E5	37,8	Механична F8/R4	Задна ROPS
L1-382 DM	D1803-CR-E5	37,8	Механична F8/R4	Средна ROPS

#Характеристики



Повече от впечатляващо представяне

С работен обем от 1826 см³ и 38 к.с., новият 3-цилиндров дизелов двигател Kubota е не само мощен - той е и екологичен. Благодарение на впръскването - Common Rail, рецикулацията на отработени газове и филтъра за твърди частици, той отговаря на изискванията на етап V на директивата за емисиите на ЕС. Common rail системата позволява по-добър контрол на процеса по впръскване горивната смес, което води до по-висока производителност на двигателя и по-нисък разход на гориво.



Ефикасно превключване на предавките

С L1382 можете да избирате между две доказани трансмисии Kubota: хидростатична трансмисия HST с три ръчна или ръчна скоростна кутия с 8 предни и 4 задни предавки. Независимо от предаването, което изберете, ние Ви гарантираме - прецизно и ефективно превключване.



Мощна хидравлична система

Що се отнася до товароподемността, L1382 е в "свои води". Задната навесна система се отличава с товароподемност от 906 кг, позволяваща висока степен на гъвкавост по отношение на инвентара и работния обхват. С мощност на основната помпа от 30,6 л / мин и на помпата на серво-управлението от 18,6 л / мин, тракторът може лесно да се справи с приложения, които изискват повече хидравлична мощност и позволява челния товарач да работи с максимална ефективност.



Атрактивен нов дизайн

Тракторът отразява новата дизайнерска стратегия на Kubota, която съчетава динамичен дизайн с нанадминната здравина.

#Спецификация

Модел	L1-382 DW	L1-382 DM	L1-382 HDW	
	Задно монтиран ROPS	Средно монтиран ROPS	Задно монтиран ROPS	
Двигател				
Модел	D1803-CR-E5-EU1		D1803-CR-E5-EU2	
Тип	Индиректно впръскване, вертикален, водно охлаждане, 4-тактов дизел, 4WD			
Брой цилиндри	3			
Мощност двигател ECE R120	kW (PS)	27.6 (37.8)		
Обем	l	1,826		
Максимален въртящ момент	Nm/rpm	115.8/1,600		
Номинални обороти	rpm	2,700		
Вместимост горивен резервоар	l	42		
Система за задвижване				
Трансмисия	Ръчна скоростна кутия, брой предавки-8 напред / 4 назад		HST, 3 диапазона	
Размер гуми	Предни	7-16		
	Задни	11.2-24		
Съединител	Сух, двустепенен		Сух, безстепенен	
Управление	Интегриран тип сервоуправление			
Спирачна система	Механични, дискове в маслена баня			
Мин. радиус на завиване	m	2.5		
ВОМ				
Заден ВОМ	SAE 1-3/8, 6 шлица			
ВОМ/обороти двигател	rpm	540/2,553	540/2,578	
Хидравлика				
Дебит помпа	l/min	30.6		
3-точкова навсна система	SAE категория 1			
Контрол	Позиционен+силов контрол (опц. за HST модела)			
Макс. товароподемност. В точката на повдигане	kg	906		
	24 in. (600 mm) зад точката на повдигане	kg	651	
Налягане	MPa (kgf/cm ²)	15.7 (160)		
Размери				
Габ. дължина с навесна система	mm	2,805		
Габ. ширина	mm	1,290		
Габ. височина с ROPS	mm	2,460	2,355	2,460
Колесна база	mm	1,610		
Мин. просвет	mm	345		
Следа	Предна	mm		
	Задна	mm		
Тегло с ROPS	kg	1,300	1,320	1,310

Спецификация челен товарач			
Модел	LA525(A-)EC		
Тип кофа	Фиксирана		Сменяема
Макс. височина на повдигане при щифта на кофата	mm	2,403	
Макс. височина на повдигане при дъното на кофата	mm	2,233	
Просвет с наклонена кофа	mm	1,943	1,879
Макс. ъгъл на изсипване	°	40	
Ъгъл на връщане на кофата	°	31	
Дълбочина на копаене	mm	167	169
Обща височина в позиция за носене	mm	1,306	
Макс. товароподемност	kg	676	604
Сила на пречупване (точка на въртене)	kN	10.95	10.17
Тегло	kg	365 (вкл. кофа)	

Компанията си запазва правото да променя горните спецификации без предизвестие.

Kubota (КББГ ЕООД) БЪЛГАРИЯ

СОФИЯ бул. Ботевградско шосе №247

Website: <http://www.kubota-bg.com>

Пологат се всички усилия, за да се гарантира, че съдържанието на тази публикация е точно и актуално по време на публикуването. Всички права запазени. Някоя част от тази публикация не може да бъде възпроизведена под каквато и да е форма без предварително разрешение от Kubota. Kubota си запазва правото като производител да изменя и актуализира всяка спецификация или информация за ефективността без предизвестие, ако е необходимо.

